

WXHAP 200 stilo a gas caldo

Lo stilo a gas caldo WXHAP 200 è un potente utensile di nuova generazione WX, ideale per applicazioni ad aria calda di elevata qualità.



Codice n. T005 27 119 99



Facile utilizzo e potenza

Il nuovo potente ed ergonomico stilo a gas caldo consente comode e precise lavorazioni su componenti a montaggio superficiale.



A norme ESD

Flusso di aria libero da cariche elettrostatiche per una totale protezione ESD dell'area di lavoro.



Flessibilità

Un'ampia gamma di ugelli ad aria calda per soddisfare una grande quantità di applicazioni



Potente

200W a temperatura controllata

Dati tecnici:	
Voltaggio	24V
Potenza	200 W
Flusso aria max	20 l / min
Classe di protezione	3
Range di temperature	100°C - 550°C (212°F - 932°F)
Tolleranze	+/- 30°C (+/- 80°F)
Tipi ugelli	Piatto (tipo F), Tondo (tipo R), Dual line (tipo D), quattro lati (tipo Q)
Collegabile a	WXA 2

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200

N. ordine	Modello	Descrizione	Largh. A	Spess. B	
T005 87 617 28		Adattatore M6 per HAP 200			
T005 87 277 74	F02	Ugello piatto	8,0 mm	1,5 mm	
T005 87 277 73	F04	Ugello piatto	10,5 mm	1,5 mm	
T005 87 277 72	F06	Ugello piatto	12,0 mm	1,5 mm	

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200

N. ordine	Modello	Descrizione	Diam. D	Dist. C	Lungh. C	
T005 87 278 23	R02	Ugello tondo	Ø 0,8 mm			
T005 87 278 21	R04	Ugello tondo	Ø 1,2 mm			
T005 87 278 22	R06	Ugello tondo	Ø 3,0 mm			
T005 87 277 87	R10	Ugello tondo lungo	Ø 2,0 mm		50 mm	
T005 87 277 86	R08	Ugello tondo lungo curvo	Ø 2,0 mm		50 mm	
T005 87 277 76	FD2	Ugello doppio	Ø 1,5 mm	8 mm		
T005 87 277 75	FD4	Ugello doppio	Ø 1,5 mm	10 mm		

Ugelli ad aria calda HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200 2 lati riscaldati (Tipo D, Lunghezza X = lato riscaldato)

N. ordine	Modello	Descrizione	Lungh. X	Largh. Y	
T005 87 277 79	D04	Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento	10,5 mm	10,5 mm	
T005 87 277 82	D06	Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento	13,0 mm	10,0 mm	
T005 87 277 81	D08	Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento	15,0 mm	10,0 mm	
T005 87 277 84	D10	Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento	18,0 mm	10,0 mm	

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200 riscaldamento su 4 lati (Tipo Q)

N. ordine	Modello	Descrizione	Lungh. X	Largh. Y	
T005 87 277 77	Q02	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati	6,0 mm	6,5 mm	
T005 87 277 78	Q04	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati	6,0 mm	9,0 mm	
T005 87 277 80	Q06	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento	15,0 mm	10,0 mm	
T005 87 277 83	Q08	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento	12,5 mm	15,0 mm	
T005 87 278 12	SK709	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento	12,0 mm	12,0 mm	
T005 87 277 85	Q10	Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento	18,0 mm	18,0 mm	
T005 87 278 08	R01	Ugello di calibrazione			