

WXP 120 / WP 120


L'utensile versatile da 120 watt. Per applicazioni di saldatura con componenti di varie dimensioni ad elevata temperatura.










120 W, 24 V











- Punta saldanti intercambiabili a basso costo
- Massima trasmissione di calore
- Punta saldante con posizione del sensore ottimizzata
- Rapido tempo di ripresa della temperatura


Punta a cacciavite






XT	\emptyset a mm	b mm	c mm	N. ordine
 XT H	0,8	0,4	36,5	T005 44 713 99 T005 44 713 10
 XT A	1,6	0,7	36,5	T005 44 703 99 T005 44 703 10
 XT AL	1,6	1,0	39,5	T005 44 701 99 T005 44 701 10
 XT ASL	1,6	0,45	36,5	T005 44 740 99 T005 44 740 10
 XT M	3,2	1,2	39,5	T005 44 702 99 T005 44 702 10
 XT B	2,4	0,8	36,0	T005 44 704 99 T005 44 704 10
 XT BSL	2,4	0,45	36,0	T005 44 741 99 T005 44 741 10
 XT B SL	2,5	0,8	36,3	T005 44 738 99 T005 44 738 10
 XT C	3,2	0,8	36,0	T005 44 705 99 T005 44 705 10

Tipo	\emptyset a mm	b mm	c mm	N. ordine
 XT D	4,6	0,8	34,5	T005 44 706 99 T005 44 706 10
 XT CSL	3,2	0,45	36,0	T005 44 742 99 T005 44 742 10
 XT E	5,9	1,2	34,5	T005 44 707 99 T005 44 707 10
 XT DL	4,6	0,8	39,5	T005 44 736 99
 XT MX	3,2	0,8	53,5	T005 44 745 99 T005 44 745 10
 XT HX	0,8	0,4	51,5	T005 44 737 99
 XT AX 30°	1,6	0,7	51,5	T005 44 743 99 T005 44 743 10
 XT BX 30°	2,4	0,8	51,5	T005 44 744 99 T005 44 744 10


Punta tonda









Tipo	\emptyset a mm	c mm	N. ordine
 XT BS	2,4	36,5	T005 44 715 99 T005 44 715 10
 XT CS	3,2	36,5	T005 44 716 99 T005 44 716 10

Tipo	\emptyset a mm	c mm	N. ordine
 XT DS	5,0	34,5	T005 44 717 99 T005 44 717 10


Punta a taglio sbieco



Tipo	a mm	c mm	N. ordine
 XT F 30°	1,2	36,5	T005 44 718 99 T005 44 718 10
 XT AA 60°	1,6	36,5	T005 44 708 99 T005 44 708 10
 XT BB 45°	2,4	36,5	T005 44 709 99 T005 44 709 10

Tipo	a mm	c mm	N. ordine
 XT CC 45°	3,2	36,5	T005 44 710 99 T005 44 710 10
 XT DDH 45 45°	4,0	40,5	T005 44 730 99 T005 44 730 10
 XT AA 60 °	1,6	36,5	T005 44 708 99 T005 44 708 10


Punta per Gull wings



XT		Ø a mm	b mm	c mm	N. ordine
XT GW1		2,3	3,2	36,5	T005 44 712 99 T005 44 712 10
XT GW2		3,5	4,8	36,5	T005 44 735 99


Tipo	Ø a mm	b mm	c mm	N. ordine
XT GW3	0,8	0,9	41,5	T005 44 711 99 T005 44 711 10

Punta a lama



Tipo	Ø a mm	c mm	N. ordine
XT KN 60°	2,0	45,0	T005 44 711 99 T005 44 714 10

Punta conica



Tipo	Ø a mm	c mm	N. ordine
XT O	1,0	36,5	T005 44 714 99 T005 44 714 10

Testa saldante

Tipo	a mm	b mm	N. ordine
XT Testa saldante	10,0	4,0	T005 44 731 99
Testa saldante, ricambio	10,0	4,0	T005 44 731 90
XT Testa saldante	20,0	4,0	T005 44 732 99
Testa saldante, ricambio	20,0	4,0	T005 44 732 90
XT Testa saldante	33,0	4,0	T005 44 733 99
Testa saldante, ricambio	33,0	4,0	T005 44 733 90

Accessori

Tipo	a mm	c mm	N. ordine
XT Punta di misurazione	0,5	40,0	T005 44 722 99
XT Adattatore M4		36,0	T005 44 719 99
XT Adattatore M5		36,0	T005 44 720 99

Tipo	N. ordine	
Tubetto fermapunta	WXP 120 WP 120	T005 87 657 11 T005 87 637 09
Tubetto fermapunta per punta curva	WXP 120 WP 120	T005 87 657 66 T005 87 658 02

■ T005XXXXX99 = 1 Pz
 ■ T005XXXXX10 = 10 Pz
 ■ T005XXXXX11 = 100 Pz