


## RT Ultra

- + Concepite per applicazioni gravose e componenti di grandi dimensioni
- + Tecnologia Thermal Core per un trasferimento del calore ottimizzato
- + Standard MIL-SPEC / IPC



### A CACCIAVITE



Da utilizzare con



Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 015 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	1.5 / 0.4 0.059 / 0.016	T0050105899
RTU 022 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	2.2 / 0.6 0.087 / 0.024	T0050105999
RTU 032 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	3.2 / 0.8 0.126 / 0.031	T0050106099
RTU 032 S L MS	150	WXUP MS	WSR 200	34.0 1.339	3.2 / 0.8 0.126 / 0.031	T0050106199
RTU 050 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	5.0 / 1.2 0.197 / 0.047	T0050106299
RTU 076 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	7.6 / 1.5 0.299 / 0.059	T0050106399
RTU 093 S MS	150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	9.3 / 2.0 0.366 / 0.079	T0050106499

### TAGLIO SBIECO



Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 020 B MS	150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	2.0 0.079	T0050105599
RTU 035 B MS	150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	3.5 0.138	T0050105699
RTU 050 B MS	150	WXUP MS	WSR 200	30.0 1.181	5.0 0.197	T0050105799

### CONICA




Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 004 C MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	0.4 0.016	T0050104999
RTU 008 C MS	150	WXUP MS	WSR 200	29.0 1.142	0.8 0.031	T0050105099
RTU 016 C MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.5 1.083	1.6 0.063	T0050105199

## SALDATORE

WXUP MS  
150 W  
T0052923099



## Tempo di riscaldamento



\*Da 50 °C fino a 350 °C / 120 °F fino a 620 °F



## Dimensioni componente



Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 004 C X MS	150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	0.4 0.016	T0050105299
RTU 008 C X MS	150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	0.8 0.031	T0050105399
RTU 016 C X MS	150	WXUP MS	WSR 200	39.2 1.543	1.6 0.063	T0050105499

### A CUCCHIAIO



Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 020 G MS	150	WXUP MS	WSR 200	28.0 1.102	2.0 / 1.3 0.079 / 0.051	T0050106599

### A LAMA



Modello	Watt	Saldatore	Supporti di sicurezza	Lunghezza (mm) (pollici)	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTU 100 K MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	10.0 / 1.5 0.394 / 0.059	T0050106699
RTU 160 K MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	16.0 / 1.5 0.630 / 0.059	T0050106799
RTU 200 K MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	20.0 / 1.5 0.787 / 0.059	T0050106899
RTU 330 K MS	150	WXUP MS	WSR 200	27.0 1.063	33.0 / 1.5 1.299 / 0.059	T0050106999

Non scendete a compromessi nella saldatura di qualità. Qui troverete le punte RT Ultra ideali per voi: [www.weller-tools.com/nocompromise](http://www.weller-tools.com/nocompromise)