


Punta delle pinzette RTWPS Pico Smart

- + Punte ad alte prestazioni per i componenti più piccoli: da 0402 fino a 01005
- + Ridotta distanza fra punta ed impugnatura
- + Standard IPC / MIL-SPEC (version MIL)



CONICA




Da utilizzare con



Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWPS 001 C MS	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,1 0,004	T0050115499
RTWPS 001 C X HM	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,1 0,004	T0050115599

CACCIAVITE




Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWPS 002 S X	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,2 x 0,1 0,008 x 0,004	T0050115699
RTWPS 002 S X HM	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,2 x 0,1 0,008 x 0,004	T0050115799

Punta delle pinzette RTWMS Micro Smart

- + Punte attive ad alte prestazioni per componenti miniaturizzati e standard
- + La più ampia gamma di geometrie e dimensioni
- + Standard IPC / MIL-SPEC (version MIL)



CONICA




Da utilizzare con





Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWMS 001 C NW X	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,1 0,004	T0050116699
RTWMS 004 CX	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,4 0,016	T0050115899

CACCIAVITE



Modello	Watt	Saldatore Iron	SSupporto di sicurezza	a / b (mm) (pouce)	N. ordine
RTWMS 007 S X	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,7 x 0,4 0,027 x 0,016	T0050115999
RTWMS 013 S	2 x 40	WXMTS	WSR 210	1,3 x 0,4 0,051 x 0,016	T0050116299
RTWMS 008 S	2 x 40	WXMTS	WSR 210	0,8 x 0,4 0,031 x 0,016	T0050116799

A LAMA




Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWMS 030 K	2 x 40	WXMTS	WSR 210	3,0 x 1,0 0,118 x 0,039	T0050116099
RTWMS 060 K	2 x 40	WXMTS	WSR 210	6,0 x 1,0 0,236 x 0,039	T0050116199
RTWMS 100 K	2 x 40	WXMTS	WSR 210	10,0 x 1,0 0,394 x 0,039	T0050116499
RTWMS 030 K	2 x 40	WXMTS	WSR 210	3,0 x 1,0 0,118 x 0,039	T0050116399
RTWMS 060 K	2 x 40	WXMTS	WSR 210	6,0 x 1,0 0,236 x 0,039	T0050116599

Punta delle pinzette RTWUS Ultra Smart

- + Concepite per applicazioni gravose e componenti di grandi dimensioni
- + Tecnologia Thermal Core per un trasferimento del calore ottimizzato
- + Standard MIL-SPEC / IPC



TAGLIO SBIECO




Da utilizzare con



Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWUS 015 B	2 x 75	WXUTS	WSR 210	1,5 0,059	T0050116899
RTWUS 026 B	2 x 75	WXUTS	WSR 210	2,6 0,102	T0050116999

A LAMA



Modello	Watt	Saldatore	Supporto di sicurezza	a / b (mm) (pollici)	N. ordine
RTWUS 060 K	2 x 75	WXUTS	WSR 210	6 0,236	T0050117099
RTWUS 100 K	2 x 75	WXUTS	WSR 210	10 0,393	T0050117199
RTWUS 200 K	2 x 75	WXUTS	WSR 210	20 0,787	T0050117299
RTWUS 150 K	2 x 75	WXUTS	WSR 210	15 0,59	T0050117399