

WXDP 120

Codice articolo: T0051320199N

**Technical Data**

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	XDS, XDSL
Unità di alimentazione	WXD 2, WXR 3
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	200 - 850
Tempo di riscaldamento	35
Supporto di sicurezza	WDH 70 (T0051517299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 70 (T0051517299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

WXDV 120

Codice articolo: T0051320499N

**Technical Data**

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	XDS, XDSL
Unità di alimentazione	WXD 2, WXR 3
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	200 - 850
Tempo di riscaldamento	32
Supporto di sicurezza	WDH 40 (T0051515399)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 40 (T0051515399)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

WXHAP 200

Codice articolo: T0052711999N

**Technical Data**

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	200 W
Famiglia di punte	F, R, D, Q
Unità di alimentazione	WXA 2, WXR 3
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 550
Intervallo di temperatura °F	200 - 999
Tempo di riscaldamento	---
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---