

WT 2020M

Unità di alimentazione con 2 canali, 150 W
Codice articolo: T0053445399



Benefits

- › Centrale di potenza, centrale a 2 canali con pinzetta per micro dissaldatura WMRT e supporto di sicurezza WSR 203 e matita per microsaldatura WMRP con supporto di sicurezza WSR 205
- › WMRP: Micro saldatore (manipolo senza puntali) per la tecnologia di riscaldamento Active-Tip, Punta saldanti RT; WMRT: Micro saldatore pinzette (manipolo senza puntali) per la tecnologia di riscaldamento Active-Tip, Punta saldanti RTW;
- › Utilizzo intuitivo grazie alla chiara struttura del menu
- › Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- › Standby automatico dell'utensile grazie al sensore di accelerazione integrato nell'utensile stesso
- › Coperchio dell'alloggiamento utilizzabile come custodia
- › Tempo di OFF, Finestra di, processo, Funzione di blocco, Offset



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	149 x 138 x 101
Dimensioni L x L x H (pollice)	5.87 x 5.43 x 3.98
Peso (ca) in kg	3.1
Tensione	230V / 23V
Potenza	150W
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---