

WX2010 MICRO MS

Set stazione di saldatura WX 2010 MICRO MS per applicazioni di microsaldatura e saldatura standard
Codice articolo: T0053422670



Benefits

- Per applicazioni standard e di microsaldatura ad alta precisione, specialmente per i requisiti MIL-SPEC / IPC. Misura componente da M a L
- La stazione funge da controller da banco per controllare punte, strumenti, aspirazione fumi e periferiche
- 2 canali per il funzionamento simultaneo di 2 utensili con rilevamento intelligente ed automatico
- Riscaldamento estremamente rapido: 5 sec.
- La tecnologia a punta attiva tre volte premiata è completamente conforme allo standard MIL-SPEC / IPC
- Saldatore intelligente con sensore di movimento e salvataggio dati integrato
- Sostituzione punte senza bisogno di strumenti
- Predisposizione per la tracciabilità
- Supporto di sicurezza 2 in 1 per la pulizia a umido e a secco della punta.



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensioni L x L x H (pollice)	6,85 x 6,06 x 5,31
Peso (ca) in kg	3.45
Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza	200 W (255 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	210 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	---
Display	255 x 128 dots
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---