

WX2012 ULTRA MS

Set stazione di saldatura WX 2012 ULTRA MS per applicazioni di saldatura heavy-duty e per i componenti di maggiori dimensioni



Benefits

- Per applicazioni di saldatura heavy-duty di alta precisione. Misura componente da XL a XXL
- La stazione funge da controller da banco per controllare punte, strumenti, aspirazione fumi e periferiche
- 2 canali per il funzionamento simultaneo di 2 utensili con rilevamento intelligente ed automatico
- Riscaldamento estremamente rapido: 7 sec.
- La tecnologia a punta attiva tre volte premiata è completamente conforme allo standard MIL-SPEC / IPC
- Saldatore intelligente con sensore di movimento e salvataggio dati integrato
- Sostituzione punte senza bisogno di strumenti
- Predisposizione per la tracciabilità
- 2 in 1



Technical Data

| | |
|--|--------------------|
| Dimensioni L x L x H (mm) | 174 x 154 x 135 |
| Dimensioni L x L x H (pollice) | 6,85 x 6,06 x 5,31 |
| Peso (ca) in kg | 3.45 |
| Tensione | 230 V, 50 Hz |
| Potenza | 200 W (255 W) |
| Canali | 2 |
| Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C | 100 - 550 |
| Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F | 210 - 999 |
| Precisione di temperatura °C | ±9 |
| Precisione di temperatura °F | ±17 |
| Stabilità di temperatura °C | ±2 |
| Stabilità di temperatura °F | ±4 |
| Presa per compensazione potenziale | --- |
| Display | 255 x 128 dots |
| Consumo d'aria l/min | --- |
| Pressione di esercizio in bar/psi | --- |
| Portata l/min | --- |
| Depressione | --- |