



Unità di rilavorazione a 3 canali WR 3M

Item No: T0053368870N

KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WR 3M, 3 canali con saldatore WP 120, dissaldatore DSX 120, e saldatore ad aria calda HAP 200
- + Stessa posizione di lavoro come per il saldatore tradizionale

DATI TECNICI

Larghezza	240.0 mm
Altezza	103.0 mm
Lunghezza	280.0 mm
Dimensioni L x L x A	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacità (l/min)	18 l/min
Dissaldatura	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm Jack Bush (Initial State-Hard-Grounded)
Aria calda (immagine)	Yes
Conforme a IPC	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Numero di canali	3
Rilascio di sovracorrente	2.0 A
Energia	400 W
Precisione di temperatura °C	± 9 °C
Precisione di temperatura °F	±9 °C
Intervallo di temperatura °C	50 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	122 - 1022 °F
Stabilità di temperatura °C	±2 °C
Stabilità di temperatura °F	±2 °C
USB	Yes
Tensione	230 V