

Weller Filtration Zero Smog EL

- la soluzione conveniente per estrarre i fumi direttamente sul banco di lavoro

La nuova Weller Zero Smog EL è la soluzione più conveniente per piccole applicazioni di saldatura.

Dotata di una turbina brushless di alta qualità e lunga vita, è capace di produrre un volume di aspirazione di 150 m³/h e l'elevata forza di estrazione di 2500 Pa. L'interruttore on/off per risparmio energetico ed il controllo elettronico con allarme per i filtri rendono la Zero Smog EL in grado di ottimizzare le condizioni operative di 1 o 2 postazioni di lavoro, assicurando la massima protezione per la salute dell'operatore. I bracci flessibili e regolabili Easy Click 60 permettono un semplice posizionamento sul banco di lavoro. Di semplice installazione, la Zero Smog EL può essere pronta all'uso in meno di 4 minuti.



- > Velocità regolabile su 4 livelli
- > Allarme filtri



- > Vasta superficie filtrante HEPA H13



Caratteristiche e benefici

- > Unità di aspirazione fumi per 1 postazione di lavoro.
- > Ampia superficie filtrante HEPA H13, di 2,4 m² per una vita più lunga dei filtri.
- > Pre filtro per polveri medie M5 separato ed intercambiabile.
- > Schiuma di carboni attivi per un'efficiente pulizia dei gas.
- > 4 velocità variabili per regolare la potenza.
- > Unità portatile, da posizionare sotto o vicino al banco di lavoro.
- > Installazione semplice e veloce con il sistema Easy Click.
- > Ulteriore sicurezza per la salute grazie al controllo e allarme dei filtri.
- > Semplice sostituzione dei filtri.
- > Turbina brushless a lunga durata, priva di manutenzione.

Come sostituire un filtro WellerFT? Guarda il video



Dati tecnici

Capacità max	fino a 2 postazioni di lavoro
Aspirazione max	150 m ³ /h
Vuoto max	2.500 Pa
Alimentazione	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
Potenza	120 W
Rumorosità	55 db (A) ad 1 mt di distanza
Dimensioni (LxPxA)	335 x 330 x 445 mm
Peso	8,6 kg

Zero Smog EL Kit 1



Dotazione di serie

- > Unità di aspirazione fumi Zero Smog EL
- > 1 braccio flessibile e regolabile Ø 60mm lunghezza 1,5 mt, 0F15
- > 1 cappa ALFA (225x100 mm)
- > 1 aggancio per braccio flessibile

Codice N. 230 V FT91012699

Codice N. 120 V ZeroSmogELKit1

Accessori: interruttore On/Off



- > Cavo lunghezza 2 mt

Codice N. FT91000033

Filtri




Set filtri H13

- > contiene 10 pre filtri M5 e un filtro H13 per particolato e gas a banda larga (10% carboni attivi)

Codice N. T005 87 627 01



> Unità Zero Smog EL



> Pre filtro per polveri medie M5

> Filtro per particolato H13 e schiuma di carboni attivi

