ADIMPEX
COMPONENTI ELETTRONICI

Condensatori in poliestere, polipropilene ed X2

POLIESTERE SERIE TS05 100VDC 100KPF 5% PASSO 5MM IN REEL

COND TS05 5% 100Kp 100 p5 NS 7.2x2.5x6.5

Codice Adimpex: **SP821107SU**

P/N: **TS05002A104JAA0B0R**





P=5.00mm

(μF)	50VDC			100VDC			250VDC			400VDC			630VDC		
	W	H	T	W	H	T	W	H	T	W	H	T	W	H	T
0.0010	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0012	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0015	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0018	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0022	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0027	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0033	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0039	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0047	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0056	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0068	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0082	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0100	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	9.5	4.5
0.0120	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	9.5	4.5
0.0150	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	10.0	5.0
0.0180	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	10.0	5.0
0.0220	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0270	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0330	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0390	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	11.0	6.0
0.0470	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	11.0	6.0
0.0560	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	—	—	—
0.0680	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	9.5	4.5	—	—	—
0.0820	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—
0.1000	7.2	6.5	2.5	7.2	6.5	2.5	7.2	9.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—
0.1200	7.2	7.5	3.5	7.2	7.5	3.5	7.2	9.5	4.5	—	—	—	—	—	—
0.1500	7.2	7.5	3.5	7.2	7.5	3.5	7.2	9.5	4.5	—	—	—	—	—	—
0.1800	7.2	7.5	3.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—
0.2200	7.2	9.5	4.5	7.2	10.0	5.0	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—
0.2700	7.2	9.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3300	7.2	10.0	5.0	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3900	7.2	11.0	6.0	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4700	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5600	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6800	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8200	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	7.2	11.0	6.0	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Caratteristiche Tecniche:

Capacità (F):	100KpF
Tensione (VAC-VDC):	100VDC / 63VAC
Passo:	5 mm
Tipologia:	Poliestere
Gamma:	Radiale

Via Adriatica 17/C
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071721091
Fax. 0717210922
Web: www.adimpex.it
Email: info@adimpex.it