ADIMPEX
COMPONENTI ELETTRONICI

Condensatori in poliestere, polipropilene ed X2

POLIESTERE SERIE TS05 63VDC 470KPF 5% PASSO 5MM IN REEL

COND TS05 5% 470Kp 63 p5 NS 7.2x4.5x9.5

Codice Adimpex: **SP821478SU**

P/N: **TS05001J474JAA0B0R**





P=5.00mm

(μF)	50VDC			100VDC			250VDC			400VDC			630VDC		
	W	H	T	W	H	T	W	H	T	W	H	T	W	H	T
0.0010	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0012	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0015	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0018	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0022	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0027	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0033	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0039	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0047	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0056	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0068	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	7.5	3.5
0.0082	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	9.5	4.5
0.0100	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	9.5	4.5
0.0120	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	10.0	5.0
0.0150	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	10.0	5.0
0.0180	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0220	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0270	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	10.0	5.0
0.0330	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	11.0	6.0
0.0390	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	11.0	6.0
0.0470	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	—	—	—
0.0560	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	6.5	4.5	—	—	—
0.0680	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	6.5	4.5	—	—	—
0.0820	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	5.5	3.5	7.2	8.5	4.5	—	—	—
0.1000	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	6.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—
0.1200	7.2	4.5	2.5	7.2	4.5	2.5	7.2	6.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—
0.1500	7.2	5.5	3.5	7.2	5.5	3.5	7.2	9.5	4.5	—	—	—	—	—	—
0.1800	7.2	5.5	3.5	7.2	5.5	3.5	7.2	9.5	4.5	—	—	—	—	—	—
0.2200	7.2	5.5	3.5	7.2	7.5	3.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—
0.2700	7.2	6.5	3.5	7.2	7.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—
0.3300	7.2	8.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.3900	7.2	8.5	4.5	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4700	7.2	10.0	5.0	7.2	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5600	7.2	11.0	6.0	7.2	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.8200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Caratteristiche Tecniche:

Capacità (F):	470KpF
Passo:	5 mm
Tensione (VAC-VDC):	63VDC / 40VAC
Tipologia:	Poliestere
Gamma:	Radiale

Via Adriatica 17/C
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071721091
Fax. 0717210922
Web: www.adimpex.it
Email: info@adimpex.it