Fusibili

POLYTRON RADIALE RIPRISTINABILE SERIE FRX 0.9A

FRX090-60 FUS.POLYTRON RX 0,90A

Codice Adimpex: **VF900019-R**

P/N:



FRX 010 ÷ 090 FRX 110 ÷ 375

Codice	Dimensione A (Max)	Dimensione B (Max)	Dimensione C (Min)	Dimensione D (Max)	Dimensione E (Max)	Dimensione F (Max)	Corrente 10 x In	Corrente 10 x In	Resistenza a 1mA	Resistenza a 10 x In	Resistenza Dopo Trip	Resistenza Dopo Trip
FRX010-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,10	0,20	4,0	0,38	2,00	7,50
FRX015-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,15	0,35	10,0	0,70	2,40	7,00
FRX017-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,17	0,34	3,0	0,48	2,00	8,00
FRX020-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,20	0,40	2,2	0,41	1,80	4,40
FRX025-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,25	0,50	2,5	0,45	1,25	3,00
FRX030-90	7,4	13,0	5,10	7,60	3,10	1,1	0,30	0,60	3,0	0,49	0,88	2,10
FRX035-90	7,4	12,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,35	0,75	10,0	1,30	0,70	2,50
FRX040-90	7,6	13,5	5,10	7,60	3,10	1,1	0,40	0,80	3,0	0,56	0,55	1,25
FRX050-90	7,9	13,7	5,10	7,60	3,10	1,1	0,50	1,00	4,0	0,77	0,50	1,17
FRX055-90	8,7	14,0	5,10	7,60	3,10	1,1	0,55	1,20	10,0	1,50	0,40	1,50
FRX065-90	**9,7**	**14,5**	**5,10**	**7,60**	**3,10**	1,1	0,65	**1,30**	5,3	**0,80**	**0,31**	0,72
FRX075-90	10,4	15,2	5,10	7,60	3,10	1,1	0,75	1,50	6,3	0,92	0,25	0,60
FRX090-90	11,7	15,8	5,10	7,60	3,10	1,1	0,90	1,80	7,2	0,99	0,20	0,47
FRX110-90	13,0	18,0	5,10	7,60	3,10	1,4	1,10	2,20	8,2	1,30	0,15	0,38
FRX135-90	14,5	19,6	5,10	7,60	3,10	1,4	1,35	2,70	9,6	1,70	0,12	0,30
FRX160-90	16,3	21,3	5,10	7,60	3,10	1,4	1,60	3,20	11,4	1,90	0,09	0,22
FRX185-90	17,8	22,9	5,10	7,60	3,10	1,4	1,85	3,70	12,6	2,10	0,08	0,19
FRX250-90	21,5	26,4	10,20	7,60	3,10	1,4	2,50	5,00	15,0	2,50	0,05	0,13
FRX300-90	24,0	30,0	10,20	7,60	3,10	1,4	3,00	6,00	19,8	2,80	0,04	0,10
FRX375-90	28,5	33,5	10,20	7,60	3,10	1,4	3,75	7,50	24,0	3,20	0,03	0,08

Caratteristiche Tecniche:

Corrente (mA):	0.9A
Tipologia:	Polytron radiale
Gamma:	Ripristinabili
Omologazione:	Si